

REPUBLICUE DU CAMEROUN
Paix – Travail- Patrie

MINISTÈRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

SOUSS DIRECTION DU BUDGET

SERVICE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work- Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS

SUB-DEPARTMENT OF BUDGET

PUBLIC CONTRACTS SERVICE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
ADDITIF N° 000001/AONO/MINDEVEL/SG/DAG/SDB/CSMP/2024 DU 28 FEV 2024
PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°000001/AONO/MINDEVEL/SG/DAG/SDB/CSMP/2024 DU 31 JANVIER 2024 POUR LA
FOURNITURE DE VINGT-DEUX (22) SPLITS AU PROFIT DU MINISTÈRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local communique :

10- OUVERTURE DES PLIS

Au lieu de :

L'ouverture des plis se fera en un temps, le 29 février 2024 à 15 H 00, heure locale, dans la Salle de Conférences du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du MINDEVEL siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

Lire plutôt :

L'ouverture des plis se fera en un temps, le 1 MARS 2024 à 15 H 00, heure locale, dans la Salle de Conférences du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du MINDEVEL siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier de consultation sera déclarée irrecevable.

11.1 : CRITERES ELIMINATOIRES

Au lieu de :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence d'une pièce du dossier administratif, 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ;
- Absence de caution de soumission à l'ouverture des plis ;

- N'avoir pas réalisé une référence dans la fourniture ou pose des climatiseurs d'au moins vingt millions F ;
- Non-respect d'au moins quatre-vingt pourcent (80%) des caractéristiques techniques mineures des fournitures proposés ;
- Absence de prospectus et fiches techniques d'un matériel proposé ;
- Absence d'un certificat de garantie des fournitures ;
- Offre n'ayant pas satisfait à au moins 6/7 de l'ensemble des critères essentiels ;
- Non-conformité à l'une des spécifications techniques des fournitures listées dans le tableau ci-après :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CLIMATISEUR SPLIT	
Capacité de refroidissement	12 000 BTU/h
Réfrigérant	R22
Puissance	1.5 CV
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Poids	≥ 0.580 kg
Couleur	Blanc
puissance de refroidissement nominal	995 W
puissance d'entrée maximum	1200 W
pression maximale en décharge	1.2 MPa
Bruit intérieur	42Db(A)
Bruit extérieur	51 Db(A)
masse unité intérieure	8 KG
masse unité extérieure	25.5Kg
protection contre l'eau de l'unité extérieure	IPX4

Lire plutôt :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence d'une pièce du dossier administratif, 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ;
- Absence de caution de soumission à l'ouverture des plis ;
- Non-respect d'au moins quatre-vingt pourcent (80%) des caractéristiques techniques mineures des fournitures proposés ;
- Absence de prospectus et fiches techniques d'un matériel proposé ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié ;
- Offre n'ayant pas satisfait à au moins 6/7 de l'ensemble des critères essentiels ;
- Non-conformité à l'une des caractéristiques techniques majeures des fournitures listées dans le tableau ci-après :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MAJEURES CLIMATISEUR SPLIT	
Capacité de refroidissement	$\leq 12 000$ BTU/h
Puissance	1.5 CV
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Réglage température	18-33 C°
Couleur	Blanc
Bruit intérieur	≤ 40 (A)
Bruit extérieur	≤ 52 dB (A)
Cage de protection extérieure	Acier ou fer

11.2 : CRITERES ESSENTIELS

Au lieu de :

- Présentation de l'offre ;
- Expérience similaire du soumissionnaire ;
- Délai et planning de livraison ;
- La garantie ;
- Le service après-vente ;
- capacité financière $\geq 50\%$ du coût prévisionnel du projet ;
- Preuves d'acceptation des conditions du marché.

Seules les offres ayant obtenu, à l'issue de l'évaluation technique, une note supérieure ou égale à 6/7 des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.

Lire plutôt :

- Présentation de l'offre ;
- Références similaires;
- Délai et planning de livraison ;
- La garantie ;
- Le service après-vente ;
- capacité financière $\geq 50\%$ du coût prévisionnel du projet ;
- Preuves d'acceptation des conditions du marché.

Seules les offres ayant obtenu, à l'issue de l'évaluation technique, une note supérieure ou égale à 6/7 des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.

PIECE N°5 : DESCRIPTION DES FOURNITURES

Au lieu de :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CLIMATISEUR SPLIT	
CAPACITE	
Capacité mode froid	12 000 BTU/h
EFFICACITE ENERGETIQUE	
Alimentation d'énergie	1ph-220-240V. 50hz
Consommation en mode froid	140-2360w
Consommation maximale de démarrage	3150W
Courant de fonctionnement en mode froid	0.61-10.26A
Courant maximum	13A
PERFORMANCE	
Coefficient d'efficacité frigorifique SEER	6.7w/w
Pression de calcul	4.2-1.2M Pa
Circulation d'air intérieur HiMiLo	840/680/540 M 3/h
Circulation d'air extérieur HiMiLo	2200 M 3/h
Surface d'application	24-35 M 2
CONFORT	
Niveau de bruit (intérieur):	42.5/37/33 dB (A)

Niveau de bruit (extérieur) :	55 dB (A)
Extraction d'humidité :	...L/H
Réglage température :	17-30 C°
Télécommande contrôle à distance	X
SPECIFICATIONS DES COMPOSANTS	
Compresseur	
Marque	GM CC
Modèle	ASN140D21UFZ
Type	Rotatif
Capacité	4225 BTU/H
Puissance d'entrée	1085 W
RLA : courant de fonctionnement	7.58 A
Tuyauterie de réfrigérant	
Diamètre : côté liquide/ côté gaz	6.35/12.7 mm .1/4"-1/2"
Longueur maximale	30 m
Déférence maximale dans le niveau	20 m
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions unité intérieure	W 957 m m x D213 m m x H302 m m
Dimension emballage unité intérieure	W 1035 m m x D295 m m x H380 m m
Poids net unité intérieure	10.5 kg
Dimensions unité extérieure	W 800 m m x D333 m m x H554 m m
Poids net unité EXtérieure	35.1 kg
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Type de réfrigérant :	R410a-1.35g
Câblage de connexion :	15
Type de prise :	VDE
FONCTIONNALITES GENERALES	
Mode froid	oui
Multifiltres	oui
Filtre antimoisissure	oui
Filtre antiallergie	oui
Filtre antibactérien	oui
Filtre anti-poussière	oui
Filtre lavables	oui
Extracteur d'humidité	oui
Contrôle automatique de la direction de l'aire	oui
Filtre désodorisant	oui
Affichage digital de la température intérieure	oui
Télécommande disponible	oui
Signal sonore disponible	oui

Retardateur 24h disponible	oui
Redémarrage automatique	oui
ACCESOIRES	
Disjoncteur de puissance	-
Cage de protection extérieure	Acer ou fer
Câble	Type U 10m

Lire plutôt :

SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CLIMATISEUR SPLIT	
CAPACITE	
Capacité de refroidissement *	≤ 12 000 BTU/h
EFFICACITE ENERGETIQUE	
o Alimentation d'énergie*	1ph-220-240V.
Fréquence*	50hz
Consommation en mode froid	140-2360w
Consommation maximale de démarrage	3150W
Courant de fonctionnement en mode froid	0.61-10.26A
Courant maximum	13 A
PERFORMANCE	
Coefficient d'efficacité frigorifique SEER	6.7w/w
Pression de calcul	2.8 -1.2 MPa
Circulation d'air intérieur HiMiLo	≤ 550 M 3/h
Circulation d'air extérieur HiMiLo	≤ 2200 M 3/h
Surface d'application	8-18 M ²
CONFORT	
Niveau de bruit (intérieur):*	≤ 40 (A)
Niveau de bruit (extérieur):*	≤ 52 dB (A)
Extraction d'humidité :	≤ 1.3 L/H
Réglage température :*	18-33 C°
Télécommande contrôle à distance	X
SPECIFICATIONS DES COMPOSANTS	
Compresseur	
Marque	
Modèle	
Type	Rotatif
Puissance d'entrée*	≤ 1085 W
RLA : courant de fonctionnement	≤ 7.4 A
Tuyauterie de réfrigérant	
Diamètre : côté liquide/ côté gaz	6 /9.5 mm .1/4"-3/8"
Longueur maximale	15 m
Différence maximale dans le niveau	5 m
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions unité intérieure	W 698 mm x D255 mm x H190 mm
Dimension emballage unité intérieure	W 764 mm x D325 mm x H257 mm

Poids net unité intérieure*	≤ 11 kg
Dimensions unité extérieure	W 654 mm x D276 mm x H507 mm
Poids net unité Extérieure	≤ 25 kg
Couleur *	Blanc
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Type de réfrigérant :	R22
Câblage de connexion :	15
Type de prise :	VDE
FONCTIONNALITES GENERALES	
Mode froid	oui
Filtre antiallergie	oui
Filtre anti-poussière	oui
Filtre lavables	oui
Extracteur d'humidité	oui
Contrôle automatique de la direction de l'air	oui
Affichage digital de la température intérieure	oui
Télécommande disponible	oui
Signal sonore disponible	oui
Retardateur 24h disponible	oui
Redémarrage automatique	oui
ACCESOIRES	
Disjoncteur de puissance	-
Cage de protection extérieure *	Acier ou fer
Câble	Type U 10m

* Caractéristiques majeures

PIECE 11 : GRILLE D'EVALUATION

Au lieu de :

GRILLES D'EVALUATION

CRITERES ELIMINATOIRES

- Absence d'une pièce du dossier administratif, 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ;
- Absence de caution de soumission à l'ouverture des plis ;
- N'avoir pas réalisé une référence dans la fourniture ou pose des climatiseurs d'au moins vingt millions F ;
- Non-respect d'au moins quatre-vingt pourcent (80%) des caractéristiques techniques mineures des fournitures proposés ;
- Absence de prospectus et fiches techniques d'un matériel proposé ;
- Absence d'un certificat de garantie des fournitures ;
- Offre n'ayant pas satisfait à au moins 6/7 de l'ensemble des critères essentiels ;
- Non-conformité à l'une des spécifications techniques des fournitures listées dans le tableau ci-après :

SOUMISSIONNAIRE

I- Présentation des offres		OUI	NON
Ordre des pièces (suivant le DAO)			
Présences d'intercalaires couleurs et reliure			
Pages lisibles et claires			
II- REFERENCES SIMILAIRES DE L'ENTREPRISE			
01 Référence justifiée dans les prestations sur les trois dernières années (1 ^{ère} et dernière pages du marché + PV de réception) inférieur ou égal à 20 000 000 FCFA.			
02 Références cumulées justifiées dans les prestations sur les trois dernières années (1 ^{ère} et dernière pages du marché + PV de réception) supérieur ou égal à 20 000 000 FCFA.			
03 Références cumulées justifiées dans les prestations sur les trois dernières années (1 ^{ère} et dernière pages du marché + PV de réception) supérieur ou égal à 20 000 000 FCFA.			
III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Matériel			
SPLITS	Processeur	Intel Xeon Scalable 8100/8200	
	Nombre de processeurs	1 ou 2	
	Noyau de processeur disponible	4 à 28	
	Cache de processeur	8.25-38.50 MB L3	
	Vitesse du processeur	3,8GHz	
	Slots d'expansion	Fourniture d'alimentation à sous flexible	
	Mémoire maximale	8	
	Modules de mémoire	3.0 To avec 128 Go DDR4	
	Mémoire	6.0 To avec des modules de mémoire persistants de 512 Go HPE CC	
	Slots de mémoire	Standard 3.0 tb (24 ×128 gb) LRDIMM	
	Type de mémoire	24 slots DIMM	
	Contrôleur de réseau	HPE DDR4 SmartMemory et HPE DC Memory persistant	
	1 HPE Smart Array E208i-A		
	HPE 1 GB 3310 Adaptateur Ethernet 4 ports par contrôleur ou HPE FlexiBleлом		
Dimensions minimales (h x w x d) 44,55 × 73,03 ×8,74 cm	Poids	14,76 kg	
	Gestion des infrastructures	HPE ILO Standard avec provisionnement intelligent	
	IV- DELAI DE LIVRAISON		
	Vingt (20) jours		
V- SERVICE APRES VENTE			

VI. GARANTIE		
VII- CAPACITE FINANCIERE		
• Capacité financière : \geq dix millions (10 000 000) FCFA		
VI-PREUVE D'ACCEPTATION DES CONDITION DU MARCHÉ		
CCAP paraphé, daté et signé		
TOTAL / 27		

Lire plutôt :

GRILLE D'EVALUATION

CRITERES ELIMINATOIRES

- Absence d'une pièce du dossier administratif, 48 heures après l'ouverture des plis ;
 - Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ;
 - Absence de caution de soumission à l'ouverture des plis ;
 - Non-respect d'au moins quatre-vingt pourcent (80%) des caractéristiques techniques mineures de fournitures proposées ;
 - Absence de prospectus et fiches techniques d'un matériel proposé ;
 - Absence d'un prix unitaire quantifié ;
 - Offre n'ayant pas satisfait à au moins 7/8 des critères essentiels ;
- Non-conformité à l'une des spécifications techniques majeures des fournitures listées dans le tableau ci-après :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MAJEURES CLIMATISEUR SPLIT		OUI	NON
Capacité de refroidissement	\leq 12 000 BTU/h		
Puissance	1.5 CV		
Tension	220-240 V		
Fréquence	50 Hz		
Réglage température	18-33 C°		
Couleur	Blanc		
Bruit intérieur	\leq 40 (A)		
Bruit extérieur	\leq 52 dB (A)		
Cage de protection extérieure	Acier ou fer		

CRITERES ESSENTIELS

IV- Présentation des offres	OUI	NON
Ordre des pièces (suivant le DAO)		
Présences d'intercalaires couleurs et reliure		
Pages lisibles et claires		
V- REFERENCES SIMILAIRES DE L'ENTREPRISE		
01 Référence justifiée dans les prestations sur les trois dernières années (1 ^{ère} et dernière pages du marché + PV de réception) inférieur ou égal à 20 000 000 FCFA.		
02 Références cumulées justifiées dans les prestations sur les trois dernières années (1 ^{ère} et dernière pages du marché + PV de réception) supérieur ou égal à 20 000 000 FCFA.		
03 Références cumulées justifiées dans les prestations sur les trois dernières années (1 ^{ère} et dernière pages du marché + PV de réception) supérieur ou égal à 20 000 000 FCFA.		

III- DELAI DE LIVRAISON		
Délai <= (20) jours		
IV- SERVICE APRES VENTE		
Engagement de SAV		
V GARANTIE		
Attestation de garantie de 12 mois		
VI- CAPACITE FINANCIERE		
Capacité financière : ≥ dix millions (10 000 000) FCFA		
VII-PREUVE D'ACCEPTATION DES CONDITION DU MARCHÉ		
CCAP paraphé, daté et signé		
TOTAL /7		

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 28 FEV 2024



