

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE FOUMBAN

SECRETARIAT GENERAL

SERVICE TECHNIQUE, DE L'AMENAGEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

ADDITIF N°08

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°001/AONO/RG-
PU/C.FBAN/CIPM-AG/2025 DU 15 JANVIER 2025 POUR L'ACQUISITION D'UN CAMION 6X4 DANS LA
COMMUNE DE FOUMBAN

MODIFICATIONS DE LA MARQUE, LES CARACTERISTIQUES DU CAMION ET HEURES DE LA REMISE ET OUVERTURE DES OFFRES

Au lieu de :

Moteur	Moteur diesel 4 temps injection directe Type moteur: WPIO.380E22 6 cylindres en ligne avec refroidissement liquide turbocompressé + intercooler Puissance maximale: 380 ch (280 kW) à 2200 tpm Couple 1600 Nm à 1300-1500 tpm Cylindrée: 9726 cc
Embrayage	Mono-disque à ressort, 430 mm de diamètre, commande hydraulique avec assistance d' air
Boite à vitesses	Système de transmission à engrenage constant. Modèle HW 19710, 10 rapports avant/2 rapports arrière
Arbre de transmission	Arbre muni d' un joint universel double avec bride de raccordement.
Essieu avant	9.5 tonnes
Essieu arrière	Frein sur essieu, Pont double reduction et blocage de differential inter-roues. Rapport de réduction: 5.73 32 tonnes
Chassis	Cadre deux longerons emboutis 300x80x(8+8) mm assemblé à froid par soudure, largeur du cadre, 940mm Suspension AV: ressort semi-elliptiques (10 pièces) avec double amortisseurs de choc et barre stabilisatrice.

	Suspension AR: avec bogie de suspension (12 pièces) et barre stabilisatrice.
	Réservoir de carburant de 400 litres acier avec bouchon a cle.
Direction	Hydraulique et assistée, type ZF
Freinage	Frein principal: à double circuit d' air comprimé
	Frein de parage (frein de secours): à ressort et à air comprimé agissant sur les roues
	Frein auxiliaire: agissant sur l' echappement du moteur
Roues et pneus	Roues 13R22.5 (Tubeless)
Cabine	Cabine simple
Dimensions	Empattement: 3600+1350 mm
	Porte à faux avant: 1550 mm
	Porte à faux arrière: 1804 mm
	Dimension totale: 8700x2500x3450
Benne	Dimensions: 5400x2300x1600
	Volume: 20 m ³
	Epaisseur du fond de la benne: 10
	Epaisseur de la tôle latérale de la benne: 8
	Matière: MN-STEEL
	Marque du système de levage: Hyva

SINOTRUK



JOHAN CAMION BENNE HOHA

HEURES DE DEPOT ET OUVERTURE DES OFFRES

12 - Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

- Pour la soumission hors ligne, chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir complet au Service Technique de la Commune de Foumban. Tél : 697 97 18 25 au plus tard le 20 MARS 2025 à 11 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

14 - Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 20 MARS 2025 à 12 heures heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Foumban, siégeant dans la salle N°02 du 2^{ème} étage de la Mairie de Foumban.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Lire plutôt



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	HFC3251KR1
MOTEUR	
Modèle	WD615.46 avec Pompe BOSH
Déplacement (cc)	9726
Puissance Maximale	360/2400
Couple maximal (N.m/rpm)	1460/1400-1600
BOITE DE VITESSES	
Modèle	9JS150T-B+QH50, Technologie US Eaton avec synchroniseur
Rapport d'engrenage	I, 12.65II, 8.38 III, 6.22 IV, 4.57 V, 3.40 VI, 2.46 VII, 1.83 VIII, 1.34 IX, 1.00R, 13.22
Position des vitesses	R 1 3 5 7 L 2 4 6 8

LES PRINCIPAUX PARAMETRES

Dimension du camion (mm)	8960*2560*3330
Chargement arrière (mm)	5939*2300*1250
Empattement (mm)	4350+1350
Passage roue (mm)	2040/1860
Suspension (mm)	1495/1765
Poids à vide	14400
Capacité nominale d'emport (kg)	28500
PTAC (kg)	42900
Pneumatiques	12. 00R22. 5 / 13. 00R22. 5
Direction	Assistée
Freinage	Circuit d'air à 2 voies-système WABCO

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)	80
-------------------------	----

AUTRES ÉLÉMENTS

Climatisation	OUI
Vitre Electrique	OUI
Air seat	OUI
P.T.O	OUI
Oil réservoir	400L IRON
Rear stabilisateur	With

HEURES DE DEPOT ET OUVERTURE DES OFFRES

12 - Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

- Pour la soumission hors ligne, chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir complet au Service Technique de la Commune de Foumban, Tél : 697 97 18 25 au plus tard le **25 MARS 2025** à 11 heures. heure locale et devra porter la mention suivante :

14 - Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le **25 MARS 2025** à 12 heures heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Foumban, siégeant dans la salle N°02 du 2^{ème} étage de la Mairie de Foumban.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Foumban, le **19 MARS 2025**
Le Maire de la Commune de Foumban,
(Maître d'Ouvrage)



AMPLIATIONS :

- MINMAP/NOUN
- ARMP/OUEST (pour publication et archivage)
- Président CIPM (pour information)
- Secrétariat Général
- Affichage (pour information)
- Archives chrono