



ADDITIF N°...../AD/MINTP/SG/DO/CAO/CEA3/AR/2026 DU 18 AOÛT 2026

RELATIF À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 034/AONO/MINTP/CIPM-SPIAG/2026 DU 05/05/2026, EN PROCEDURE D'URGENCE, L'ACQUISITION DE QUATORZE (14) VEHICULES DONT NEUF (09) MONO CABINE AVEC BANQUETTE (LOT1) ARRIERE ET CINQ (05) PICK-UP DOUBLE CABINE (LOT 2) DESTINES AU DISPOSITIF SECURITAIRE D'APPUI AUX TRAVAUX (DSAT) DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES AXES ROUTIERS BABADJOU-BAMENDA ET LA NATIONALE N°11 OU RING ROAD.

L'Appel d'Offres ci-dessus référencé a subi les modifications ci-après :

Lire plutôt :

Avis d'Appel d'Offres

5) Délai de livraison

Lots	Désignation	Montant prévisionnel T.T.C. (F CFA)	Délai de livraison
Lot 1	Acquisition de neuf (09) véhicules de type pick-up 4x4 mono cabine avec banquette arrière pick-up 4 x 4 destinées au DSAT des Travaux de Réhabilitation de la RING ROAD et Babadjou-Bamenda.	340 878 000	60 jours
Lot 2	Acquisition de cinq (05) véhicules pick-up 4 x 4 double cabine destinés, au DSAT des Travaux de Réhabilitation de la RING ROAD Babadjou-Bamenda	156 297 600	60 jours
TOTAL		497 175 600	

18-Nombre maximum de lots :

Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d'un lot dans le cadre de cet Appel d'Offres.

Article 18 (CCAP) : Avances

Le Maître d'Ouvrage peut accorder une avance de démarrage cautionnée à 100%.

Pièce N°5 : Caractéristiques techniques.

LOT 1 : neuf (09) mono cabine avec banquette arrière.

Désignation (PICK UP 4X4 MONO CABINE)	Qualification	Proposition du Soumissionnaire
1- Caractéristiques majeures		
TYPE DE MOTORISATION		
Nombre de cylindres	4 ou 4 Cylindres en ligne	
Puissance maxi (KW) à tr/min	70/4000 ou 110ch din à 4000tr/min	
Cylindrée (cm3)	2477 cc ou 2986	
Couple max Nm/(min)	95/4000 tr/min ou 110ch din à 4000tr/min	
Type de moteur	4 TURBO ou Diesel DI-D Commonrail	
Carburant	Diesel	
2- Caractéristiques mineures		
TYPE DE CARROSSERIE		

Silhouette	Pick-up simple cabine	
Nombre de portes	2 portes	
DIMENSIONS & POIDS		
Dimensions (Lxkh) en mm	5325x1800x1815 ou 5095x1815x1780	
Empattement (mm)	3000 ou 3085	
Garde au sol (mm)	200 ou 310	
Voie avant (mm)	1510	
Voie arrière (mm)	1520	
TRANSMISSION		
Boîte de vitesse	Manuelle à 5 rapports avant + marche arrière ou Manuelle à 5 rapports	
transmission	4x4 Propulsion ou Easy select 4WD.	
PNEUMATIQUES		
Dimensions :	205R16C	
POIDS & CAPACITES		
Poids total autorisé en charge (kg)	2820 ou 2760	
poids à vide (kg)	1710 ou 1970	
Nombre de places	6	
capacité réservoir carburant (L)	80	
poids tractable freiné (Kg)	-	
SYSTEME DE FREINAGE		
Frein de parking	Manuel	
Frein arrière	Tambours	
Frein avant	disques ventilés	
SUSPENSIONS		
Suspensions arrière	Lames	
Suspensions avant	Double Triangle	
SECURITE ACTIVE		
Anti-démarrage électronique	Oui	
Alerte sonore ceinture	Oui	
Alerte sonore de bas niveau de carburant	Oui	
Avertisseur de dépôt dans le gasoil	Oui	
Alerte portière mal fermée	Oui	
Contrôle de trajectoire -ESP	Oui	
Sécurité des enfants aux portes Arrières	Oui	
Garde boue	Oui	
Repose-pied conducteur	Oui	
Sièges en vinyl	Oui	
Chauffage avant standard + ventilation		
Radio AM/FM CD,	Oui	
Siège avant séparés	Oui	
Siège avant banquette	Oui	
Sortie USB	Oui	
Écran tactile 8 pouces	Oui	
Direction assistée		
ABS	Oui	
Projection anti brouillard	Oui	
SECURITE PASSIVE		
Airbags	02	
Volant et colonne de direction rétractable	OUI	
ACCESSOIRES		
Trousse à outils	OUI	

Lot 2 : Cinq (05) véhicules avec banquette arrière pick-up 4x4 destinés au Dispositif Sécuritaire d'Appui aux travaux (DSAT).

Désignation (PICK UP 4X4 DOUBLE CABINE)	Qualification	Proposition du Soumissionnaire
1- Caractéristiques techniques majeures		
TYPE DE MOTORISATION		
Nombre de cylindres	4	
Puissance maxi (KW) à tr/min	70/4000 ou 1999/2477cc ou 138 à 3600 ou 137CH DIN à 3600tr/mn	
Cylindrée (cm3)	1910 à 2986	
Couple max Nm/(min)	95/4000 tr/mn ou 320 à 1600-2600 ou 320Nm à 2600tr/mn	
Type de moteur	4 TURBO ou D19TCIB1 ou Diesel D1-D Commonrail.	
Carburant	Diescl	
2- Caractéristiques techniques mineures		
TYPE DE CARROSSERIE		
Silhouette	Pick-up double cabine	
Nombre de portes	4 portes	
DIMENSIONS & POIDS		
Dimensions (Lxkh) en mm	5325x1800x1815 ou 5315x1830x1815 ou 5325x1850x1830.	
Empattement (mm)	3000 ou 3085 ou 3090	
Garde au sol (mm)	205 ou 210 ou 220 ou 310	
Voie avant (mm)	1510	
Voie arrière (mm)	1520	
TRANSMISSION		
Boîte de vitesse	Manuelle à 5 rapports avant + marche arrière ou 4x4 - Boîte Mécanique 6 rapports + Marche arrière.	
transmission	4x4 Propulsion ou 4x4	
PNEUMATIQUES		
Dimensions :	205R16C ou 245/65R17 ou 265/60R18	
POIDS & CAPACITES		
Poids total autorisé en charge (kg)	2820 ou 2870	
poids à vide (kg)	1930 ou 1970	
Nombre de places	6	
capacité réservoir carburant (L)	76 ou 80	
poids tractable freiné (Kg)	-	
SYSTEME DE FREINAGE		
Frein de parking	Manuel ou Disque ou Mécanique	
Frein arrière	Tambours ou Disque ou Tambour à segments comprimés et tendus	
Frein avant	disques ventilés	
SUSPENSIONS		
Suspensions arrière	Lames ou Lames elliptiques, ressorts	
Suspensions avant	Double Triangle ou Bras oscillant, ressorts hélicoïdaux	
SECURITE ACTIVE		
Anti-démarrage électronique	Oui	
Alerte sonore ceinture	Oui	
Alerte sonore de bas niveau de carburant	Oui	
Avertisseur de dépôt dans le gasoil	Oui	
Alerte portière mal fermée	Oui	
Contrôle de trajectoire -ESP	Oui	
Sécurité des enfants aux portes Arrières	Oui	
Garde boue	Oui	
Repose-pied conducteur	Oui	
Sièges en vinyl	Oui	

Chauffage avant standard + ventilation		
Radio AM/FM CD,	Oui	
Siège avant séparés	Oui	
Siège avant banquette	Oui	
Sortie USB	Oui	
Écran tactile 8 pouces	Oui	
Direction assistée .		
ABS	Oui	
Projection anti brouillard	Oui	
SECURITE PASSIVE		
Airbags	02	
Ceinture de sécurité	Oui	
ACCESSOIRES		
Trousse à outils	OUI	

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 18 AOUT 2026



Emmanuel NGANOU